TubuLED CLAREO D40 150cm 30W 130lm/W DESIGN

AVIS D'EXPERT

Ce tubulaire étanche au look industriel reste esthétique grâce à son diamètre de 40 mm qui lui procure un aspect fuselé.
Design cylindrique et accessoires en inox, il pourra être utilisé pour des applications décoratives.
Livré avec 2 colliers de fixation.

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Type de LED	SMD 2835
Flux lumineux	3 900 lm
Rendement en sortie de luminaire	130 lm/W
Durée de vie (Source L80B10) *	80 000 heures
Angle	-
UGR **	‹ 26
IRC	› 80
SDCM	‹ 3
Risque photobiologique	RG0 - Exempt de risque
ULR	-
Code flux CIE	-
Classe énergétique source	E
Angle de rotation	-

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C
** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø40 x L1500 mm
Découpe	-
Poids net	1 kg
IP	IP66
IK	IK09
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-20 °C à +40 °C
Température de stockage	-20 °C à +50 °C
Taux humidité maximum	80 %
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Résidentiel, accueil, décoratif
Modes d'installation	Saillie, Applique, Suspension
Recouvrable	Non
Diffuseur	Opale
Matériau principal	Polycarbonate
Matériau de l'optique	-
Matériau du réflecteur	-
Matériau fixation	Inox 304
Couleur dominante	Blanc
Couleur précise	Blanc
Brillance	-

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	30 W
Tension alternative	200-240 VAC 50-60 Hz
Tension continue	-
Courant	-
Courant d'appel	-
Facteur de puissance	› 0,9
Taux de distorsion harmonique	‹ 20 %
Rendement driver	-
Dimmable	ON/OFF
Plage de dimming	-
Classe électrique	Classe I
Protections électriques	-
Temps d'allumage	-
Repiquable	Non
Câble sortant	Alimentation : 1 m 3 fils 0.75 mm²
Connectique	-
Référence connectique	-
Puissance max	-
Puissance max en série	-

TubuLED CLAREO D40 150cm 30W 130lm/W DESIGN

ÉCLAIREMENT



ANGLE



AVERAGE BEAM ANGLE(45%):130.9 DEG

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	650 °C
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	160 kgCO_2eq
Impact carbone (par heure)	2,0 gCO_2eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L161 x l5 x H5 cm
Poids brut unitaire	1,29 kg
Dimensions packaging extérieur	L163 x l22,5 x H17 cm
Poids brut packaging extérieur	15,48 kg
Nombre de produits contenus	12

TEXTE DE PRÉCONISATION

TubuLED CLAREO D40 150cm 30W 130lm/W DESIGN
Références : TUB.9903, TUB.9904, TUB.9905
30 W. Ø40 x L1500 mm. IP66. L80B10 80 000 heures. 3 900 lm. Garantie 5 ans
CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø40 x L1500 mm. IP66. IK09. Blanc
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF. PF > 0,9. THD < 20 %
CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 3 900 lm. L80B10 80 000 heures. UGR < 26. IRC > 80. SDCM < 3
RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS. 160 kgCO_2eq

Document sujet à modification sans préavis

RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Driver	Flux lumineux	Quantités minimum
TUB.9903	TubuLED CLAREO D40 150cm 30W 130lm/W DESIGN	3000 K	-	3 750 - 3 900 lm	12
TUB.9904	TubuLED CLAREO D40 150cm 30W 130lm/W DESIGN	4000 K	-	3 900 lm	1
TUB.9905	TubuLED CLAREO D40 150cm 30W 130lm/W DESIGN	6000 K	-	3 900 lm	12

Les valeurs de flux lumineux et de température de couleur font l'objet d'une tolérance de 10%.

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Référence	Nom
ACC.103054	Kit suspension horizontale pour TubuLED CLAREO
ACC.9795	Collier de fixation pour TubuLED CLAREO D40 et 360 DESIGN - Kit de 2

PHOTOS PRODUITS